

Panel led



DESCRIPCIÓN

El panel LED enrejado de 60x60 cm ofrece iluminación uniforme sin parpadeos, con un diseño elegante en aluminio blanco ideal para oficinas, tiendas y hogares. Consume solo 40W con alta eficacia lumínica (115 lm/W) y un flujo de 4600 lúmenes, equivalente a una bombilla incandescente de 200W. Compatible con distintos tipos de instalación, permite ajustar la temperatura de color (CCT) entre luz cálida, neutra y fría.

TABLA DE RESUMEN

Referencia	Potencia (W)	Flujo Max. luminaria (lm)	T° de color CCT (K)
HO-595595-40W-CCT	40 W	4600	6000
HO-595595-40W-CCT	40 W	4600	4000
HO-595595-40W-CCT	40 W	3600	3000

CARACTERÍSTICAS

Material	Aluminio/PC
Difusor	Microprismático
Acabado	Blanco
Indicé de protección	IP 40
Voltaje	220VAC
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	>0,9
Clase de aislamiento	Clase II
CCT	3000/4000/6000K
CRI	>80
Eficacia luminosa	Hasta 115 lm/W
Regulación	No
Driver	Exterior
T° de Operación	-25°C a 45°C
Grados de apertura	120°
UGR	>19

DIMENSIONES

Potencia (W)	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (Kg)
40	600	600	30	2.9

