

Downlight led

DESCRIPCIÓN

Downlight, de superficie, cuadrado, con un grado de apertura de 120° para una mejor uniformidad. Fabricada en aluminio y difusor opal



TABLA DE RESUMEN


Referencia	Potencia (W)	Flujo Max. luminaria (lm)	T° de color CCT (K)
HO-PLAF-R-24W-CW	24 W	1900	6000
HO-PLAF-R-24W-W	24 W	1900	4000
HO-PLAF-R-24W-WW	24 W	1778	3000

CARACTERÍSTICAS

Material	Aluminio
Difusor	Opal
Acabado	Blanco
Indicé de protección	IP20
Riesgo retiniano	GR0
Voltaje	220-240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	>0,95
Clase de aislamiento	Clase II
CCT	6000/ 4000/3000
CRI	>80
Eficacia luminosa	Hasta 79 lm/W
Vida útil	L70B50 40.000h
Regulación	No
Driver	Exterior
Instalación	Superficie
T° de Operación	-10°C a 25°C
Grados de apertura	120°

DIMENSIONES

Potencia (W)	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (Kg)
24 W	297	297	37	0.74



FOTOMETRIA

