

Proyector para jardín

DESCRIPCIÓN

Proyector cilíndrico diseñado para ofrecer una iluminación de acento en jardines. Sistema de movilidad basculante y pica de acero inoxidable. Cuerpo de aluminio de alta calidad y óptica con reflector facetado para un mejor confort visual.



TABLA DE RESUMEN


| Referencia | Potencia (W) | Tº de Color (k) | Flujo max. (lm) |
|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| SL-CPDC09-9W-CW | 9 W | 6000 | 810 |
| SL-CPDC09-9W-W | 9 W | 3000 | 758 |

CARACTERÍSTICAS

| | |
|----------------------|--------------------|
| Material | Fundición aluminio |
| Reflector | Aluminio facetado |
| Acabado | Negro |
| Índice de protección | IP 65 |
| Índice de protección | IK 07 |
| Voltaje | 220-240 V |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Factor de potencia | >0,95 |
| Clase de aislamiento | Clase I |
| CCT | 6000K /3000k |
| CRI | >85 |
| Eficacia luminosa | Hasta 84 lm/W |
| Vida útil | L80B10 50.000h |
| Regulación | No |
| Instalación | Con pica |
| Driver | Interno |
| Tº de Operación | -10°C a 25°C |
| Grados de apertura | 15º |

DIMENSIONES

| Potencia (W) | Diámetro (mm) | Alto (mm) | Peso (Kg) |
|--------------|---------------|-----------|-----------|
| 9 | 75 | 240 | 023 |



FOTOMETRIA

