

Tiras de led

DESCRIPCIÓN

Tira de led de tensión constante 230Vcc, Rollo 50m
Ideal diferentes ambientes, luz indirecta, de acento, decorativa
Iluminación de molduras y perfiles de aluminio



TABLA DE RESUMEN

Referencia	Potencia (W/m)	Flujo (lm/m)	Tº de Color (K)
HO-220-60-50M-CW	10 W	1630	6000
HO-220-60-50M-W	10 W	1630	4000
HO-220-60-50M-WW	10 W	1579	3000
HO-220-60-50-RGB	10 W	-----	RGB

CARACTERISTICAS


Voltaje	230V
Potencia	10 W/m
Potencia total	500 W / 10W RGB
Indicé de protección	IP 65
Ancho tira	8 mm
Metros Rollo	50 m / 1m RGB
Clasificación EPREL	G
CCT	6000/4000/3000K
Grupo de riesgo	GR0
CRI	>80
Eficacia luminosa	Hasta 160 lm/W

CARACTERISTICAS

Aislamiento	0.5 Kv
Angulo de Apertura	120º
Tipo de Led	SMD 5050
Vida útil	40000h
Regulación	Si
Tc	75ºC
Tº de Operación	-10ºC a 25ºC
Grados de apertura	120º

DIMENSIONES

Ref.	Largo (m)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (Kg)
COB-320	50	12mm	-----	1.5



FOTOMETRIA

