

Panel led

DESCRIPCIÓN

Panel led, con una elevada eficiencia,
luminaria con altura baja
Fabricada en aluminio y difusor opal



TABLA DE RESUMEN

Referencia	Potencia (W)	Flujo Max. luminaria (lm)	T° de color CCT (K)
BX3-PBD-30120-CW	50 W	4500	6000
BX3-PBD-30120-W	50 W	4500	4000
BX3-PBD-60120-CW	100 W	9000	6000
BX3-PBD-60120-W	100 W	9000	4000

CARACTERÍSTICAS

Material	Aluminio
Difusor	Opal
Acabado	Blanco
Indicé de protección	IP 40
Riesgo retiniano	GR0
Voltaje	220-240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	>0,95
Clase de aislamiento	Clase II
CCT	6000K / 4000K
CRI	>80
Eficacia luminosa	Hasta 90 lm/W
Vida útil	L70B50 40.000h
Regulación	No
Driver	Exterior
Instalación	Suspendida/ Empotrada
T° de Operación	-10°C a 25°C
Grados de apertura	120°

DIMENSIONES

Potencia (W)	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (Kg)
50	1200	300	35	2,7
100	1200	600	30	4.98



FOTOMETRIA

