

Downlight led

DESCRIPCIÓN

Downlight, de diseño ultrafino, redondo, con un grado de apertura de 120° para una mejor uniformidad. Fabricada en aluminio y difusor opal, con aro negro



TABLA DE RESUMEN


Referencia	Potencia (W)	Flujo Max. luminaria (lm)	T° de color CCT (K)
BX3-GP-LZ-3-B-CW	18 W	1380	6000
BX3-GP-LZ-3-B-W	18 W	1380	4000
BX3-GP-LZ-3-B-WW	18 W	1291	3000

CARACTERÍSTICAS

Material	Aluminio
Difusor	Opal
Acabado	Negro, Negro
Indicé de protección	IP 40
Riesgo retiniano	GR0
Voltaje	220-240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	>0,95
Clase de aislamiento	Clase II
CCT	6000/ 4000/ 3000
CRI	>80
Eficacia luminosa	Hasta 80 lm/W
Vida útil	L70B50 40.000h
Regulación	No
Driver	Exterior
Instalación	Empotrada
T° de Operación	-10°C a 25°C
Grados de apertura	120°

DIMENSIONES

Potencia (W)	Diámetro (mm)	Diámetro emp. (mm)	Alto (mm)	Peso (Kg)
18W	225	200	17	0.36



FOTOMETRIA

