

## Campana led HIGH BAY

IP65

IK  
08



### DESCRIPCIÓN

Luminaria para grandes alturas, con una elevada eficiencia  
Fabricada en aluminio de alta calidad, con distintas aperturas de haz  
Para una mejor distribución de la luz.

### TABLA DE RESUMEN



Referencia	Potencia (W)	Flujo Max. luminaria (lm)		Altura de instalación (m.)
		4000 K	6000 K	
BX3-HB-100WK-xx	100 W	10000	10000	5-6
BX3-HB-150WK-xx	150 W	15000	15000	6-7
BX3-HB-200WK-xx	200 W	20000	20000	8-9

### CARACTERISTICAS

Material	Fundición aluminio
Difusor	Policarbonato
Acabado	Negro
Índice de protección	IP 65
Protección contra impactos	IK 08
Voltaje	220-240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	>0,95
Clase de aislamiento	Clase I
CCT	6000K / 4000 K
CRI	>80
Eficacia luminosa	Hasta 100 lm/W
Vida útil	L70B10 50.000h
Regulación	No
Instalación	Suspendida
Driver	Interno
T° de Operación	-10°C a 25°C
Grados de apertura	120°

### DIMENSIONES

Potencia (W)	Diámetro (mm)	Alto (mm)	Peso (Kg)
100	300	160	1.4
150	350	160	2.0
200	400	194	2.6



### FOTOMETRIA

