

## Campana led HIGH BAY REGULABLE

IP65

IK  
08

### DESCRIPCIÓN

Luminaria para grandes alturas, con una elevada eficiencia  
Fabricada en aluminio de alta calidad, con distintas aperturas de haz  
Para una mejor distribución de la luz.



### TABLA DE RESUMEN

Referencia	Potencia (W)	Flujo Max. luminaria (lm)	Altura de instalación (m.)
BX3-HVB100W-P4-CW	100 W	20000	5-6
BX3-HVB150W-P4-CW	150 W	30000	6-7
BX3-HVB200W-P4-CW	200 W	40000	8-9

### CARACTERISTICAS

Material	Fundición aluminio
Difusor	Policarbonato
Acabado	Negro
Índice de protección	IP 65
Protección contra impactos	IK 08
Voltaje	220-240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	>0,95
Clase de aislamiento	Clase I
CCT	6000K
CRI	>70
Eficacia luminosa	Hasta 200 lm/W
Vida útil	L70B10 60.000h
Regulación	0-10V
Instalación	Suspendida
Driver	Interno
T° de Operación	-10°C a 25°C
Grados de apertura	120°

### DIMENSIONES

Potencia (W)	Diámetro (mm)	Alto (mm)	Peso (Kg)
100	295	115	2,9
150	400	115	3,9
200	550	115	4,9



### FOTOMETRIA

