

Campana led HIGH BAY

IP65

IK
08

DESCRIPCIÓN

Luminaria para grandes alturas, con una elevada eficiencia
Fabricada en aluminio de alta calidad, con distintas aperturas de haz
Para una mejor distribución de la luz.



TABLA DE RESUMEN



Referencia	Potencia (W)	Flujo Max. luminaria (lm)		Altura de instalación (m.)
		4000 K	6000 K	
BX3-HVB100W-N2-xx	100 W	11000	11000	5-6
BX3-HVB150W-N2-xx	150 W	16500	16500	6-7
BX3-HVB200W-N2-xx	200 W	22000	22000	8-9

CARACTERÍSTICAS

Material	Fundición aluminio
Difusor	Polycarbonato
Acabado	Negro
Índice de protección	IP 65
Protección contra impactos	IK 08
Voltaje	220-240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	>0,95
Clase de aislamiento	Clase I
CCT	6000K / 4000 K
CRI	>70
Eficacia luminosa	Hasta 110 lm/W
Vida útil	L70B10 50.000h
Regulación	No
Instalación	Suspendida
Driver	Interno
T° de Operación	-10°C a 25°C
Ángulo de apertura	120°

DIMENSIONES

Potencia (W)	Diámetro (mm)	Alto (mm)	Peso (Kg)
100	244	43	2
150	286	43	3
200	325	43	4



FOTOMETRIA

