

Panel led SUPERSLIM

DESCRIPCIÓN

Panel led, con una elevada eficiencia,
luminaria con menos altura del mercado
Fabricada en aluminio y difusor opal



TABLA DE RESUMEN


Referencia	Potencia (W)	Flujo Max. luminaria (lm)	T° de color CCT (K)
BX3-PL-595-40-CW	40 W	4000	6000
BX3-PL-595-40-W	40 W	4000	4000
BX3-PL-595-48-CW	48 W	4800	6000
BX3-PL-595-4-W	48 W	4800	4000

CARACTERÍSTICAS

Material	Aluminio
Difusor	Opal
Acabado	Blanco
Indicé de protección	IP 40
Riesgo retiniano	GR0
Voltaje	220-240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	>0,95
Clase de aislamiento	Clase II
CCT	6000K / 4000K
CRI	>80
Eficacia luminosa	Hasta 100 lm/W
Vida útil	L70B50 50.000h
Regulación	No
Driver	Externo
Instalación	Suspendida/ Empotrada
T° de Operación	-10°C a 25°C
Grados de apertura	120°

DIMENSIONES

Potencia (W)	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (Kg)
40 /48	600	600	12	2,4



FOTOMETRIA

