

Downlight led

DESCRIPCIÓN

Downlight, de diseño ultrafino, redondo, con un grado de apertura de 120° para una mejor uniformidad.
Fabricada en aluminio y difusor opal



TABLA DE RESUMEN


Referencia	Potencia (W)	Flujo Max. luminaria (lm)	T° de color CCT (K)
BX3-GP-LZ-3-M-CW	18 W	1409	6000
BX3-GP-LZ-3-M-W	18 W	1409	4000

CARACTERÍSTICAS

Material	Aluminio
Difusor	Opal
Acabado	Blanco
Indicé de protección	IP40
Riesgo retiniano	GR0
Voltaje	220-240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	>0,95
Clase de aislamiento	Clase II
CCT	6000/ 4000K
CRI	>80
Eficacia luminosa	Hasta 78 lm/W
Vida útil	L70B50 40.000h
Regulación	No
Driver	Exterior
Instalación	Empotrada
T° de Operación	-10°C a 25°C
Grados de apertura	120°

DIMENSIONES

Potencia (W)	Diámetro (mm)	Diámetro emp. (mm)	Alto (mm)	Peso (Kg)
18 W	225	200	17	0.35



FOTOMETRIA

