

## Panel led 44W

### DESCRIPCIÓN

El Panel LED 44W 4.400Lm 60x60 con enrejado UGR19 es una solución de iluminación eficiente y moderna, ideal para oficinas, comercios y espacios de trabajo.

Ofrece una luz neutra de 4.000K que proporciona claridad y confort visual, con un alto rendimiento lumínico y consumo energético reducido frente a sistemas de iluminación tradicionales.



Este panel, incorpora un difusor microprismático con índice UGR<19 que minimiza el deslumbramiento, garantizando una iluminación uniforme y cómoda. Fabricado en aluminio y con una vida útil de 40.000H destaca por su durabilidad y bajo mantenimiento. Es una opción fiable y versátil para quienes buscan eficiencia energética, diseño discreto y cumplimiento de los estándares de calidad en iluminación profesional.

### TABLA DE RESUMEN


Referencia	Potencia (W)	Flujo Max. Luminaria (lm)	Tº de color CCT (K)
HO-595x595-44W- ECO-W	44 W	4400	4000

### CARACTERISTICAS

Material	Aluminio/PC
Difusor	Microprismático
Acabado	Blanco
Índice de protección	IP 20
Flicker	0.83
Voltaje	220-240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	0,9
Clase de aislamiento	Clase II
CCT	4000K
CRI	>80
Eficacia luminosa	Hasta 100 lm/W
Grados de apertura	120º
Regulación	No
Tº de Operación	-20°C a 40°C
Instalación	Suspendida/ Empotrada

### DIMENSIONES

Potencia (W)	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (Kg)
44	595	595	35	1.9



### FOTOMETRIA

