GREENICE
C/CUENCA, 31,33
POLIGONO VALMOJADO 45940
TOLEDO ESPAÑA

Proyector para carril

DESCRIPCIÓN

El foco de carril LED multiángulo 30W 2700Lm CRI 90 3 CCT Trifásico, ofrece soluciones para todo tipo de comercios. Proporciona una iluminación versátil perfecta para espacios siempre cambiantes, donde se necesite resaltar elementos decorativos o los productos expuestos.
Cuenta con una alta eficiencia (90Lm/W), consumiendo 30W mediante un LED COB de alta potencia, logrando proporcionar un flujo luminoso de 2700lm pasando a través de un difusor transparente, tiene un índice de reproducción cromática de 90. Su consumo representa un valor de 30kWh/1000h, reduciendo la cantidad de energía facturada y las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. El foco tiene una base diseñada para soportar el peso total del mismo (0.7 Kg), cuenta con un grado de protección IP20 (válido para polvo y humedad en interiores), además de ser suficientemente robusto para las exigencias mecánicas requeridas.
La sencilla instalación en carril trifásico, permite el desplazamiento en el mismo.

TABLA DE RESUMEN

Referencia	Potencia (W)	Tº de Color CCT (ºK)	Flujo max. (lm)
1916-TRL30W-B	30 W	3000	2700
1916-TRL30W-B	30 W	4200	2700
1916-TRL30W-B	30 W	6000	2700

CARACTERISTICAS

Material	Aluminio/PC
Óptica	Lente
Acabado	Negro
Índice de protección	IP 20
UGR	17
Voltaje	190-260 V
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	0.9
Clase de aislamiento	Clase II
CCT	3000/6000
CRI	90
Eficacia luminosa	90 lm/W
Regulación	TRIAC 10%-100%
Instalación	Carril Trifásico
Driver	Interno
Tº de Operación	-20ºC + 40ºC
Grados de apertura	15º/ 60º

DIMENSIONES

Potencia (W)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Largo (mm)	Peso (Kg)
30	153	148	88	0.7

GREENICE
C/CUENCA, 31,33
POLIGONO VALMOJADO 45940
TOLEDO ESPAÑA