

GREENICE C/CUENCA, 31,33 POLIGONO VALMOJADO 45940 TOLEDO ESPAÑA

## **Ventiladores**

### **DESCRIPCIÓN**

Ventilador DC realizado en metal, ABS y policarbonato en color blanco con cuatro aspas desplegables transparente muy resistentes.

Tiene seis velocidades ajustables. Tecnología LED integrada con una potencia de 59W, con 3 TEMPERATURAS SELECCIONABLES DE LUZ (3500-4000-6500K) y 5900 lúmenes.

Control de aire verano o invierno. Su medida es de 35,5/45,5X48 centímetros con las aspas plegadas y de 35,5/45,5X107 centímetros con las aspas desplegadas.

Incluye dos tijas de 10 y 20 centímetros, para colocar a distintas alturas.

Mando a distancia INCLUIDO y TEMPORIZADOR 1/2/4 H.

#### Otras características:

- Número de aspas: 4 Aspas
- Número de velocidades ajustables: 6 Velocidades
- Control de aire para verano o invierno: Verano e Invierno
- Medida del diámetro (cm.): 107 cm.
- Tipo de motor: Motor DC
- Temporizador ventilador: 1H < 4H
- Material Motor: Metal / Policarbonato
- Material Aspas: ABS
- Color Motor: Blanco
- Color Aspas: Transparente
- Incluye Tija de dos medidas: 10 cm y 20 cm











# Tabla de Desempeño por Velocidad del Ventilador

Velocidad	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel Sonido
1	6 W	150 rpm	2650 m³	20 dB
2	10 W	169 rpm	3744 m³	23 dB
3	14 W	200 rpm	4600 m³	25 dB
4	19 W	210 rpm	5990 m³	27 dB
5	25 W	225 rpm	7180 m³	30 dB
6	30 W	240 rpm	8953 m³	33 dB





### **TABLA DE RESUMEN**

Referencia	Potencia	Flujo Max.	T° de color CCT
	(W)	(lm)	(K)
FA-HOL1	59 W	5900	3000/4000/6000

CARACTERISTICAS		
Material	Metal/PC/ABS	
Aspas	ABS	
_Acabado	Blanco	
Índice de protección	IP 20	
Ángulo de apertura	120°	
Voltaje	220-240 V	
Frecuencia	50/60 Hz	
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	
Luminosidad (Lm)	5900	
CCT	3000/4000/6000	
CRI	80	
Rendimiento Led	110	
Tipo de LEDs	SMD 2835	
Regulación	Si	
Velocidades	6	
Instalación	Superficie	
Ancho (mm)	480	
Largo (mm)	455	
Alto (mm)	355	

### **DIMENSIONES**

Potencia	Diámetro	Alto	Peso
(W)	(mm)	(mm)	(Kg)
59	1070	355	4.5





