

Ventiladores

DESCRIPCIÓN

Ventilador DC realizado en metal, ABS y policarbonato en color blanco con cuatro aspas desplegadas transparentes muy resistentes.

Tiene seis velocidades ajustables. Tecnología LED integrada con una potencia de 59 W, con 3 TEMPERATURAS SELECCIONABLES DE LUZ (3000-4000-6000K) y 6980 lúmenes. Es REGULABLE EN INTENSIDAD, con mando a distancia INCLUIDO con MEMORIA DE COLOR incorporada y TEMPORIZADOR 2/4 H.

Control de aire en verano o invierno. Su medida es de 34,5/42X50 centímetros con las aspas plegadas y de 34,5/42X107 centímetros con las aspas desplegadas. Incluye dos tijas de 12,5 y 20 centímetros, para colocar a distintas alturas.

Otras características:

- Número de aspas: 4 Aspas
- Número de velocidades ajustables: 6 Veloc.
- Control de aire para verano o invierno: Verano e Invierno
- Medida del diámetro (cm.): 107 cm.
- Tipo de motor: Motor DC
- Temporizador ventilador: 2H / 4H
- Material Motor: Metal / Policarbonato
- Material Aspas: ABS
- Color Motor: Blanco
- Color Aspas: Transparente
- Incluye Tija de dos medidas: 12,5 cm y 20 cm
- Tamaño del diámetro: Mediano: Entre 108cm y 131 cm



Tabla de Desempeño por Velocidad del Ventilador

Velocidad	Potencia	Rpm	Flujo Aire	Nivel Sonido
1	7 W	160 rpm	3378 m ³	20 dB
2	12 W	180 rpm	4323 m ³	25 dB
3	17 W	190 rpm	5702 m ³	30 dB
4	22 W	200 rpm	6898 m ³	35 dB
5	27 W	220 rpm	7963 m ³	40 dB
6	32 W	240 rpm	8958 m ³	45 dB

TABLA DE RESUMEN

Referencia	Potencia (W)	Flujo Max. (lm)	Tº de color CCT (K)
FA-HOL2	59 W	6980	3000/4000/6000

CARACTERISTICAS

Material	Metal/PC/ABS
Aspas	ABS
Acabado	Blanco
Índice de protección	IP 20
Ángulo de apertura	120º
Voltaje	220-240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Eficacia Luminosa (Lm/W)	118
Luminosidad (Lm)	6980
CCT	3000/4000/6000
CRI	80
Rendimiento Led	129
Tipo de LEDs	SMD 2835
Regulación	Si
Velocidades	6
Instalación	Superficie
Ancho (mm)	420
Largo (mm)	500
Alto (mm)	345

DIMENSIONES

Potencia (W)	Diámetro (mm)	Alto (mm)	Peso (Kg)
59	1070	345	4.5