

Campana LED UFO

DESCRIPCIÓN

El LED High bay ofrece soluciones para ambientes exteriores e interiores tanto para uso industrial como residencial. Puede instalarse directamente en tomas alimentadas por la red eléctrica (220-240VAC) con una frecuencia de servicio de 50/60Hz.

Tiene una alta eficacia de 100 Lm/W distribuidos uniformemente a través de un difusor de plástico transparente del que se obtiene un índice de reproducción cromática de 80. La Campana tiene un grado de protección IP65 (válido para polvo y humedad en exteriores), además de ser lo suficientemente robusta para las exigencias mecánicas requeridas.

La temperatura de color blanco frío que ofrece esta campana (6.500°K) puede sufrir fluctuaciones correspondientes a una tolerancia del 7%



DE RESUMEN

Referencia	Potencia (W)	Flujo Max. luminaria (lm)	Altura de instalación (m.)
HO-ICUFO-100W-03-CW	100 W	10000	4-5
HO-ICUFO-100W-03-W	100 W	10000	4-5

CARACTERÍSTICAS

Acabado	Negro
Índice de protección	IP 65
Protección contra impactos	IK 08
Voltaje	220-240VAC
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	0.9
Clase de aislamiento	Clase I
CRI	80
Eficacia luminosa	100 lm/W
Instalación	Suspendida
Driver	Interno
T° de Operación	-20°C +400°C
Grados de apertura	120°

DIMENSIONES

Potencia (W)	Diámetro (mm)	Alto (mm)	Peso (Kg)
100	300	160	0.8