

Downlight led

DESCRIPCIÓN

El Downlight Philips LED Driver Lifud Flicker presenta un diseño moderno y compacto.

Incorpora una fuente lumínica de la marca LUMILEDS con tecnología SMD3030 que aportan un rendimiento de 140 Lm/W. Emite una luz de gran calidad, como indica su alto índice de reproducción cromática evitando que se distorsionen los colores, en un ancho de haz de 120°. Por lo que es ideal para la exposición de productos.



Presenta un factor de deslumbramiento UGR<19 para garantizar una luz uniforme y sin deslumbramientos, lo que lo hacen ideal para zonas de trabajo como oficinas, salas de conferencia, aulas, bibliotecas, etc.

Gracias a las prestaciones de este downlight puede emplear en casi cualquier lugar ya sea en tiendas, museos, centros comerciales, hoteles, supermercados, restaurantes, etc., aunque se puede emplear en diversos ámbitos fuera del sector terciario como por ejemplo en escaleras, recibidores, pasillos... O como complemento a la iluminación general en oficinas, salas de conferencias, aulas, bibliotecas, etc.

TABLA DE RESUMEN

Referencia	Potencia (W)	Flujo Max. luminaria (lm)	T° de color CCT (K)
HO-DL01-LI-32W-CW	32 W	4480	6000
HO-DL01-LI-32W-W	32 W	4480	4000
HO-DL01-LI-32W-WW	32 W	4480	2700
HO-DL01-LI-24W-CW	24 W	3360	6000
HO-DL01-LI-24W-W	24 W	3360	4000
HO-DL01-LI-24W-WW	24 W	3360	2700
HO-DL01-LI-12W-CW	12 W	1680	6000
HO-DL01-LI-12W-W	12 W	1680	4000
HO-DL01-LI-12W-WW	12 W	1680	2700

MEDIDAS

Referencia	Diámetro (mm)	Ancho (mm)	Peso (Gr)	Corte de Techo (mm)
HO-DL01-LI-32W-CW	220	40	500	190
HO-DL01-LI-32W-W	220	40	500	190
HO-DL01-LI-32W-WW	220	40	500	190
HO-DL01-LI-24W-CW	170	40	350	145
HO-DL01-LI-24W-W	170	40	350	145
HO-DL01-LI-24W-WW	170	40	350	145
HO-DL01-LI-12W-CW	120	40	200	90
HO-DL01-LI-12W-W	120	40	200	90
HO-DL01-LI-12W-WW	120	40	200	90

CARACTERÍSTICAS

Material	Aluminio / PC
Acabado	Blanco
Índice de protección	IP 20
Voltaje	220-240 VAC
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	0.9
Clase de aislamiento	Clase II
CRI	80
Eficacia luminosa	140 lm/W
Driver	Exterior
Instalación	Empotrada
Tº de Operación	-20°C +60C
Grados de apertura	120º
UGR	<19