

Proyectores led RGB

DESCRIPCIÓN

Este Foco Proyector LED RGB con Mando IR de alta eficiencia es ideal para cualquier espacio exterior, ofreciendo una iluminación de calidad con una tensión nominal de 150-265V . Cuenta con protección de sobretensión de 2 kV. Todas estas características garantizan a este foco seguridad y durabilidad. Su clase de aislamiento eléctrico II y su fuente lumínica SMD2835 proporcionan una iluminación brillante y fiable.

Descubre un espectáculo de colores con nuestro Proyector RGB, el producto perfecto para transformar cualquier espacio en un oasis de color y luz. Ideal para fiestas, eventos, o simplemente para elevar tu decoración hogareña, este proyector ofrece una gama completa de colores vibrantes que puedes personalizar a tu gusto. Con múltiples modos de iluminación y fácil control remoto, puedes crear el ambiente perfecto para cada ocasión. Sumérgete en una experiencia visual cautivante, ilumina tu sala de juegos con colores dinámicos, o establece el tono de tu próxima reunión social con efectos luminosos que impresionarán a tus invitados. Fácil de instalar y aún más fácil de disfrutar, este Proyector RGB es el camino hacia una vida llena de color y creatividad. Con una luminosidad excelente, este foco no solo es potente sino también eficiente en el consumo de energía.

Su ángulo de apertura de 120° permite una distribución amplia de la luz, ideal para iluminar grandes áreas al aire libre. Cuenta con clasificación IP65 y está fabricado con materiales de alta calidad como el Policarbonato. Otorgando una buena resistencia a las condiciones exteriores.

La instalación es sencilla gracias a su diseño compacto y ligero, y su soporte ajustable facilita el montaje en varios ángulos y superficies, perfecto para casas, negocios y edificios públicos. Si buscas un foco proyector exterior que combine calidad, eficiencia energética y versatilidad de iluminación, este modelo es la elección perfecta.



TABLA DE RESUMEN

Referencia	Potencia (W)	Tª de Color
HO-ICRGBFL-10W	10 W	RGB

CARACTERÍSTICAS

Material	Aluminio / PC
Fijación	Orientable
Acabado	Negro
Temperatura Luz	RGB
Índice de protección	IP 65
Protección contra impactos	IK 08
Voltaje	100-265 VAC
Ángulo de Inclinación	Variable 0-180°
Factor de potencia	0.9
Clase de aislamiento	Clase II
CRI	80
Tipo de Led	SMD 2835
Regulación	Si (Por IR)
Driver	Interno
Grados de apertura	120°
Largo (mm)	120
Alto (mm)	130
Ancho (mm)	25