

## Proyectores led RGB

### DESCRIPCIÓN

Este foco Proyector Led RGB con mando IR de alta eficiencia es ideal para cualquier espacio exterior, ofreciendo una iluminación de calidad con una tensión nominal de 150-265 V. Cuenta con protección de sobretensión de 2 KV. Todas estas características, garantizan a este foco seguridad y durabilidad. Su fuente lumínica SMD 2835 proporciona una iluminación brillante y fiable.

Su ángulo de apertura de 120° permite una distribución amplia de la luz, ideal para iluminar grandes áreas al aire libre. Cuenta con clasificación IP65 y está fabricado con materiales de alta calidad como el Policarbonato. Otorgando una buena resistencia a las condiciones exteriores.

La instalación es sencilla gracias a su diseño compacto y ligero, y su soporte ajustable facilita el montaje en varios ángulos y superficies, perfecto para casas, negocios y edificios públicos.



### TABLA DE RESUMEN

Referencia	Potencia (W)	Tª de Color
HO-ICRGBFL-150W	150 W	RGB

### CARACTERÍSTICAS

Material	Aluminio / PC
Fijación	Orientable
Acabado	Negro
Indicé de protección	IP 65
Protección contra impactos	IK 08
Voltaje	150-265 VAC
Angulo de Inclinación	Variable 0-180°
Factor de potencia	0.9
Clase de aislamiento	Clase II
CRI	80
Tipo de Led	SMD 2835
Regulación	Si (Por IR)
Driver	Interno
Grados de apertura	120°
Largo (mm)	248
Alto (mm)	260
Ancho (mm)	25

