

Tira Led SMD 2835

DESCRIPCIÓN

La Bobina Tira de Led Autorectificada 220 VAC SMD2835 no requiere ningún tipo de fuente de alimentación pues se conecta directamente a red eléctrica. Su flexibilidad permite que se adapte a casi cualquier superficie.

Esta bobina, integra Leds de tecnología SMD2835 de gran eficiencia, haciendo que la luz se reparta uniformemente y consiguiendo un mayor rendimiento en lm/w para la misma potencia que con los Leds SMD tradicionales. Por ello, esta consume tan solo 12w por metro. Además, debido a su altísimo índice de reproducción cromática (CRI) de 90, muestra los colores de manera muy natural. Cabe destacar que la luz natural tiene un CRI de 90 por lo que un CRI elevado es muy recomendable en iluminación para tiendas de ropa, estudios de fotografía o diseñadores, por ejemplo. Esta tira de led, destaca por su regulación TRIAC, que permite ajustar la intensidad de la luz a tu gusto, creando ambientes personalizados en cada momento. Fabricada con materiales de primera calidad, presenta la máxima protección frente a agentes externos de tipo sólido y una magnífica protección frente a líquidos que se resumen en un factor de protección IP65 que la hace apta para uso tanto de interiores como en exteriores. Su gran flexibilidad hace que se ajuste a las particularidades del espacio o elemento a iluminar, aunque no se pueden hacer ángulos rectos o agudos.

Incluye autoadhesivo 3M.



TABLA DE RESUMEN

Referencia	Potencia (W)	Flujo Max. luminaria (lm/W)	T° de color CCT (K)
HO-220602835O-50M-CW	12 W	125	6000
HO-220602835O-50M-W	12 W	125	4000
HO-220602835O-50M-WW	12 W	125	3000

CARACTERÍSTICAS

Material	Epoxy/3M
Medidas (mm)	6x13, 8x50000
Tipo de Leds	320M/SMD
Índice de protección	IP 65
Voltaje	220VAC
Frecuencia	50/60 Hz
Clase de aislamiento	Clase II
CRI	90
Eficacia luminosa	125 lm/W
Regulación	Si
Rango Temperatura °C	-20+50
Grados de apertura	120°

