



GREENICE
C/CUENCA, 31,33
POLIGONO VALMOJADO 45940
TOLEDO ESPAÑA

Downlight led

DESCRIPCIÓN

Sistema CCT: Permite seleccionar entre 3000K (blanco cálido), 4000K (blanco neutro), 5000K (blanco frío) y 6000K (blanco frío) mediante un interruptor, adaptando la iluminación al entorno deseado. Es la solución perfecta para iluminar espacios comerciales y profesionales.



TABLA DE RESUMEN

Referencia	Potencia (W)	Flujo Max. luminaria (lm)	T° de color CCT (K)
HO-CCTDL-30W	30 W	4200	6000
HO-CCTDL-30W	30 W	4200	4000
HO-CCTDL-30W	30 W	4200	3000

CARACTERÍSTICAS

Material	Aluminio
Difusor	Micro
Acabado	Blanco
Índice de protección	IP 20
Voltaje	220-240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	>0,99
Clase de aislamiento	Clase II
CCT	6000/ 4000/ 3000
CRI	>95
Eficacia luminosa	Hasta 140 lm/W
Regulación	No
Driver	Exterior
Instalación	Empotrada
T° de Operación	-20°C a 40°C
Grados de apertura	60°

DIMENSIONES

Potencia (W)	Diámetro (mm)	Diámetro emp. (mm)	Alto (mm)
30W	180	160	60