GREENICE
C/CUENCA, 31,33
POLIGONO VALMOJADO 45940
TOLEDO ESPAÑA

Downlight led

DESCRIPCIÓN

Downlight orientable con tecnología Led Philips es ideal para sustituir cualquier modelo de Downlight orientable existente en el mercado.

Proporciona una luz intensa con multitud de posibilidades, ideal para sustituir a los tradicionales halógenas, llegando a ahorros de hasta el 90% y a downlight de bajo consumo convencionales, llegando a ahorros de hasta el 60% con lo que se consigue una alta eficiencia energética.

ÁREAS DE APLICACIÓN:

- Iluminación interior
- Especial para grandes alturas
- Escaparates y salas de exposiciones
- Comercios

TABLA DE RESUMEN

Referencia	Potencia (W)	Flujo Max. luminaria (lm)	Tº de color (K)
LUM-ADF080005-WW	7 W	700	3000
LUM-ADF080005-W	7 W	700	4000

CARACTERISTICAS

Material	Aluminio / PC
Acabado	Blanco
Indicé de protección	IP 20
Voltaje	220-240 VAC
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	0.9
Clase de aislamiento	Clase II
CRI	90
Eficacia luminosa	100 lm/W
Regulación	No
Driver	Exterior
Instalación	Empotrada
Tº de Operación	-20ºC +40C
Grados de apertura	120º
UGR	<19
Corte de Techo	72 mm

GREENICE
C/CUENCA, 31,33
POLIGONO VALMOJADO 45940
TOLEDO ESPAÑA