

GREENICE C/CUENCA, 31,33 POLIGONO VALMOJADO 45940 TOLEDO ESPAÑA

Downlight led

DESCRIPCIÓN

Downlight orientable con tecnología Led Philips es ideal para sustituir cualquier modelo de Downlight orientable existente en el mercado.

Proporciona una luz intensa con multitud de posibilidades, ideal para sustituir a los tradicionales halógenas, llegando a ahorros de hasta el 90% y a downlight de bajo consumo convencionales, llegando a ahorros de hasta el 60% con lo que se consigue una alta eficiencia energética.

ÁREAS DE APLICACIÓN:

- Iluminación interior
- Especial para grandes alturas
- Escaparates y salas de exposiciones
- Comercios



TABLA DE RESUMEN

Referencia	Potencia (W)	Flujo Max. luminaria (lm)	T° de color (K)
LUM-ADF095012-WW	12 W	1200	3000
LUM-ADF095012-W	12 W	1200	4000

CARACTERISTICAS		
Material	Aluminio / PC	
Acabado	Blanco	
Índice de protección	IP 20	
Voltaje	220-240 VAC	
Frecuencia	50/60 Hz	
Factor de potencia	0.9	
Clase de aislamiento	Clase II	
CRI	90	
Eficacia luminosa	100 lm/W	
Regulación	No	
Driver	Exterior	
Instalación	Empotrada	
Tº de Operación	-20°C +40C	
Grados de apertura	24°	
UGR	<19	

MEDIDAS

Alto	55mm
Corte de Techo	90mm





