

GREENICE C/CUENCA, 31,33 POLIGONO VALMOJADO 45940 TOLEDO ESPAÑA

## **Downlight led**

## **DESCRIPCIÓN**

Downlight orientable con tecnología Led Philips es ideal para sustituir cualquier modelo de Downlight orientable existente en el mercado.

Proporciona una luz intensa con multitud de posibilidades, ideal para sustituir a los tradicionales halógenas, llegando a ahorros de hasta el 90% y a downlight de bajo consumo convencionales, llegando a ahorros de hasta el 60% con lo que se consigue una alta eficiencia energética.



## ÁREAS DE APLICACIÓN:

- Iluminación interior
- Especial para grandes alturas
- Escaparates y salas de exposiciones
- Comercios

## **TABLA DE RESUMEN**

Referencia	Potencia (W)	Flujo Max. luminaria (lm)	T° de color (K)
LUM-ADF120018-WW	18 W	1800	3000
LUM-ADF120018-W	18 W	1800	4000

CARACTERISTICAS			
Material	Aluminio / PC		
Acabado	Blanco		
Índice de protección	IP 20		
Voltaje	220-240 VAC		
Frecuencia	50/60 Hz		
Factor de potencia	0.9		
Clase de aislamiento	Clase II		
CRI	90		
Eficacia luminosa	100 lm/W		
Regulación	No		
Driver	Exterior		
Instalación	Empotrada		
Tº de Operación	-20°C +40C		
Grados de apertura	120°		
UGR	<19		
Corte de Techo	110 mm		









GREENICE C/CUENCA, 31,33 POLIGONO VALMOJADO 45940 TOLEDO ESPAÑA





