

Proyector para carril

DESCRIPCIÓN

El Foco de carril de LEDs Trifásico CRI95 ofrece soluciones para todo tipo de comercios. Proporciona una iluminación versátil perfecta para espacios siempre cambiantes, donde se necesite resaltar elementos decorativos o los productos expuestos. Cuenta con una alta eficacia (90Lm/m), consumiendo 30W mediante 1 LED COB de alta potencia, tiene un índice de reproducción cromática de 95. Su consumo representa un valor de 30kWh/1000h, reduciendo la cantidad de energía facturada y las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. El foco tiene una base diseñada para soportar un el peso total del mismo, tiene un grado de protección IP20 (válido para polvo y humedad en interiores), además de ser suficientemente robusto para las exigencias mecánicas requeridas.



TABLA DE RESUMEN

Referencia	Potencia (W)	T° de Color (k)	Flujo max. (lm)
JW-TR30W-B_W	30 W	4000	2700
JW-TR30W-B_WW	30 W	3000	2700

CARACTERÍSTICAS

Material	Aluminio/PC
Clase de aislamiento	Clase II
Acabado	Blanco
Índice de protección	IP 20
Voltaje	190-260VAC
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	0,9
Clase de aislamiento	Clase II
CCT	4000 K / 3000 K
CRI	95
Eficacia luminosa	90 lm/W
Instalación	Carril trifásico
Driver	Interno
T° de Operación	-20°C a 40°C
Grados de apertura	36°

DIMENSIONES

Potencia (W)	Diámetro (mm)	Alto (mm)
30	90	160