

Plafón LED Exterior

DESCRIPCIÓN

El plafón LED estanco es una luminaria de diseño moderno, muy fácil de instalar, que constituye una solución de iluminación de gran versatilidad y eficiencia. Incorpora chips LED SMD2835 Lumileds de alto rendimiento y un alto índice de reproducción cromática (CRI>80), permitiendo visualizar los colores con una gran fidelidad, similar a la luz natural. Su sistema CCT, brinda la posibilidad de regular la temperatura del color en tres tonos, de acuerdo a las necesidades del proyecto: luz cálida (3000K), luz neutra (4000K) o luz fría (6500K). Por su grado de protección IP65, este plafón se puede instalar en exteriores, ya que está protegido contra factores externos tales como lluvia, polvo e insectos. Su diseño sencillo, lo convierten en un elemento fácil de incorporar en cualquier tipo de ambiente y estilo decorativo.



TABLA DE RESUMEN

Referencia	Potencia	Flujo Max. luminaria	T° de color CCT
	(W)	(lm)	(K)
HO-PLAF-CCT-15-IP65-W	15 W	1500	6000/4000/3000

CARACTERISTICAS

Material	Aluminio/PC
Difusor	Opal
Acabado	Blanco
Índice de protección	IP65
Voltaje	220 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	0.99
Clase de aislamiento	Clase II
CCT	6000/4000/3000
CRI	80
Eficacia luminosa	100 lm/W
Regulación	No
Driver	Interior
Instalación	Superficie
Tº de Operación	-20°C +50°C
Grados de apertura	120°

DIMENSIONES

Potencia	Diámetro	Ancho	
(W)	(mm)	(mm)	
15 W	235	73	





