

Plafón LED Detector de Proximidad

DESCRIPCIÓN

Este plafón combina rendimiento, durabilidad y estética. Su diseño limpio y compacto se integra fácilmente en techos bajos o donde no es posible empotrar.

Sistema CCT integrado: Permite elegir entre luz cálida (3000K), neutra (4000K) o fría (6500K), adaptándose a cada espacio o actividad.

Alto índice de reproducción cromática (CRI >80): Ofrece una iluminación más natural y fiel a los colores reales.

Sensor infrarrojo integrado: Detecta el movimiento y activa la luz automáticamente, aportando comodidad y ahorro energético.

Protección IP65: Resistente al polvo y al agua, ideal para ambientes húmedos del hogar o espacios exteriores protegidos.

Eficiencia energética destacada: 10W de consumo con 1000 lúmenes, perfecta relación luz/consumo.



TABLA DE RESUMEN

Referencia	Potencia (W)	Flujo Max. luminaria (lm)	T° de color CCT (K)
HO-PLAF-CCT-PIR-10-IP65-W	10 W	1000	3000-4000-6000

CARACTERÍSTICAS

Material	Aluminio/PC
Difusor	Opal
Acabado	Blanco
Índice de protección	IP65
Voltaje	220 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	0.99
Clase de aislamiento	Clase II
CCT	6000/ 4000/3000
CRI	80
Eficacia luminosa	100 lm/W
Regulación	No
Driver	Interior
Instalación	Superficie
T° de Operación	-20°C a +50°C
Grados de apertura	120°

DIMENSIONES

Potencia (W)	Diámetro (mm)	Alto (mm)
10 W	235	73