

Luminaria VIAL



DESCRIPCIÓN

La Farola LED 60W 8.400Lm CCT IP65 PRO (4000K-5000K-6500K) está especialmente pensada para el alumbrado público.

Fabricada en aluminio inyectado y PC, la Luminaria LED 60W posee un factor de protección IP65 que la hace resistente a la intemperie y un tratamiento anticorrosivo, tanto químico como mecánico, resistente a los rayos UV que mejora aún más su durabilidad.

TABLA DE RESUMEN

Referencia	Potencia (W)	Flujo Max. luminaria (lm)			Eficacia max. (lm/W)
		4000 k	3000 K	6000 K	
1916-STR60W-CCT	60 W	8400	8400	8400	Hasta 140

CARACTERÍSTICAS

Material	Aluminio/PC
Difusor	Microprismático
Índice de protección	IP 65
Protección contra impactos	IK 10
Voltaje	85-265VAC
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	>0,99
Clase de aislamiento	Clase I
CRI	>90
Eficacia luminosa	Hasta 140 lm/W

CARACTERÍSTICAS

Fijación	Vertical al báculo / Pared
Diámetro de fijación	Ø 60 mm
Rendimiento Led	154
Peso (Gr)	3000
Tipo de Led	Philips Led
Vida útil	L70B10 50.000h
Regulación	No
Instalación	En báculo / Pared
Driver	Interno
Tº de Operación	-20°C a 65°C

Alumbrado vial



Aparcamientos



Parques



Carreteras

