

Downlight led

DESCRIPCIÓN

El Downlight LED Empotrable <UGR15 cuenta con un diseño moderno y la más avanzada tecnología del mercado que permite una iluminación eficiente y de gran confort visual gracias a su bajo índice UGR y alto CRI.

Integrable a cualquier espacio interior donde se requiera una iluminación focal o de acento, tanto en proyectos domésticos como comerciales.

Cuenta con chip LED COB Bridgelux de elevada eficiencia y brillo, con 30W de potencia y un driver LIFUD de alta calidad.

Su alto índice de reproducción cromática, CRI>95, permite mostrar los colores de forma real, similar a la luz natural. De fácil instalación, puede montarse en techos mediante un sencillo sistema de anclaje. No requiere mantenimiento posterior y permite un ahorro energético del 80% con respecto a las lámparas halógenas tradicionales. Esta luminaria constituye una solución de máxima calidad, diseño y eficiencia para cualquier proyecto lumínico.



TABLA DE RESUMEN

Referencia	Potencia (W)	Flujo Max. luminaria (lm)	T° de color (K)
JW-DL30W-WW	30 W	2700	3000
JW-DL30W-W	30 W	2700	4000

CARACTERÍSTICAS

Material	Aluminio / PC
Acabado	Blanco
Índice de protección	IP 20
Voltaje	85-265 VAC
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	0.99
Clase de aislamiento	Clase II
CRI	95
Eficacia luminosa	90 lm/W
Regulación	No
Instalación	Empotrada
T° de Operación	-20°C +40°C
Grados de apertura	36°
UGR	<15
Corte de Techo	135 mm
Diámetro	149 mm
Alto	180

