

## Proyectores LED Exterior IP65 200W/300W

### DESCRIPCIÓN

Los Proyectores LED exteriores con Driver Lifud y protección IP65 ofrecen soluciones de iluminación profesional de alto rendimiento diseñadas para entornos exigentes donde se requiere potencia, eficiencia y durabilidad. Con temperaturas de color de 5.000ºK y una eficiencia lumínica de 200Lm/W estos focos entregan una luz potente y uniforme ( hasta 60.000lm en el modelo de 300W y 40.000lm en el modelo de 200W), sustituyendo de forma eficiente a tecnologías tradicionales de mayor consumo. Su óptica de 90º proporciona una distribución homogénea de la luz, perfecta para iluminar áreas amplias sin deslumbramientos excesivos, garantiza fiabilidad en condiciones exteriores e industriales.



Gracias al Driver Lifud de alta calidad, ambos modelos cuentan con un excelente factor de potencia, protección contra sobretensiones y un funcionamiento estable incluso con variaciones en la red, lo que maximiza la vida útil del sistema y reduce el mantenimiento.

### TABLA DE RESUMEN

Referencia	Potencia (W)	Flujo Max. luminaria (lm)	Tº de Color (K)
1916-NS-FL300W-V2-200-CW	200 W	40000	5000
1916-NS-FL300W-V2-300-CW	300 W	60000	5000

### CARACTERÍSTICAS

Material	Aluminio/Glass
Difusor	Transparente
Acabado	Negro
Índice de protección	IP 65
Protección contra impactos	IK 08
Voltaje	220-240VAC
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	0.99
Clase de aislamiento	Clase I
CRI	80
Eficacia luminosa	Hasta 200 lm/W

### CARACTERÍSTICAS

Fijación	Orientable
Ángulo de Inclinación	Variable 0-180º
Tipo de Led	SMD 2835
Vida útil	L80B10 25ºC 50.000h
Regulación	Triac
UGR	<22
Grados de apertura	90º
Frecuencia de trabajo	50-60 Hz

### DIMENSIONES

Potencia (W)	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)
200 W	452	50	351
300 W	502	52	401

