

Downlight led

DESCRIPCIÓN

Downlight, de diseño ultrafino, cuadrado, con un grado de apertura de 120° para una mejor uniformidad. Fabricada en aluminio y difusor opal



TABLA DE RESUMEN


Referencia	Potencia (W)	Flujo Max. luminaria (lm)	T° de color CCT (K)
JL-GP-LZ-6	18 W	1350	6000
JL-GP-LZ-6-W	18 W	1350	4000
JL-GP-LZ-6-WW	18 W	1264	3000

CARACTERÍSTICAS

Material	Aluminio
Difusor	Opal
Acabado	Blanco
Indicé de Protección	IP40
Riesgo retiniano	GR0
Voltaje	220-240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	>0,95
Clase de aislamiento	Clase II
CCT	6000/ 4000/ 3000
CRI	>80
Eficacia luminosa	Hasta 75 lm/W
Vida útil	L70B50 40.000h
Regulación	No
Driver	Exterior
Instalación	Empotrada
T° de Operación	-10°C a 25°C
Grados de apertura	120°

DIMENSIONES

Potencia (W)	Largo/Ancho (mm)	Empotramiento (mm)	Alto (mm)	Peso (Kg)
18 W	225X225	200X200	19	0.4



FOTOMETRIA

