GREENICE
C/CUENCA, 31,33
POLIGONO VALMOJADO 45940
TOLEDO ESPAÑA

Campana led HIGH BAY REGULABLE

IP65 | IK 08

DESCRIPCIÓN

Luminaria para grandes alturas, con una elevada eficiencia
Fabricada en aluminio de alta calidad, con distintas aperturas de haz
Para una mejor distribución de la luz.

TABLA DE RESUMEN

Referencia	Potencia (W)	Flujo Max. luminaria (lm) 4000 K	6000 K	Altura de instalación (m.)
1916-HVB100W-N2-xx	100 W	11000	11000	5-6
1916-HVB150W-N2-xx	150 W	16500	16500	6-7
1916-HVB200W-N2-xx	200 W	22000	22000	8-9

CARACTERISTICAS

Material	Fundición aluminio
Difusor	Policarbonato
Acabado	Negro
Indice de protección	IP 65
Protección contra impactos	IK 08
Voltaje	220-240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	>0,95
Clase de aislamiento	Clase I
CCT	6000K / 4000 K
CRI	>70
Eficacia luminosa	Hasta 110 lm/W
Vida útil	L70B10 50.000h
regulación	No
Instalación	Suspendida
Driver	Interno
T° de Operación	-10°C a 25°C
Angulo de apertura	120°

DIMENSIONES

Potencia (W)	Diámetro (mm)	Alto (mm)	Peso (Kg)
100	300	66.5	2
150	360	71.5	3
200	415	71.5	4





FOTOMETRIA