

Proyectores led

DESCRIPCIÓN

Proyector profesional para iluminación de exteriores.
Tiene un diseño compacto y delgado con gran eficacia luminosa.
Fabricada en fundición de aluminio, para una mejor disipación del Calor



TABLA DE RESUMEN

Referencia	Potencia (W)	Flujo Max. luminaria (lm)	Tº de Color (K)
LM-6013-CW	150 W	180000	6000

CARACTERISTICAS


Material	Fundición de aluminio
Difusor	Vidrio templado
Acabado	Negro RAL9005
Indicé de protección	IP 66
Protección contra impactos	IK 08
Voltaje	220-240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	>0,95
Clase de aislamiento	Clase I
CRI	>70
Eficacia luminosa	Hasta 120 lm/W

CARACTERISTICAS

Fijación	Lira, orientable
Angulo de Inclinación	Variable 0-180º
Tipo de Led	SMD 5730
Vida útil	L80B10 25°C 50.000h
Regulación	Si (Por triac)
Driver	Interno
Tº de Operación	-10°C a 25°C
Grados de apertura	120º

DIMENSIONES

Ref.	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (Kg)
150 W	320	40	240	2.1



FOTOMETRIA

