

Panel led SUPERSLIM

DESCRIPCIÓN

Panel led, con una elevada eficiencia,
luminaria con menos altura del mercado
Fabricada en aluminio y difusor opal



TABLA DE RESUMEN


Referencia	Potencia (W)	Flujo Max. luminaria (lm)	T° de color CCT (K)
HO-PANMB59559536W-CW	36 W	3623	6000
HO-PANMB59559536W-W	36 W	3623	4000
HO-PANMB59559536W-WW	36 W	3495	3000
HO-PAN120060072W-CW	72 W	7900	6000
HO-PAN120060072W-W	72 W	7900	4000
HO-PAN120060072W-WW	72 W	7790	3000

CARACTERÍSTICAS

Material	Aluminio
Difusor	Opal
Acabado	Blanco
Indicé de protección	IP 40
Riesgo retiniano	GR0
Voltaje	220-240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	>0,95
Clase de aislamiento	Clase II
CCT	6000K / 4000K
CRI	>80
Eficacia luminosa	Hasta 100 lm/W
Vida útil	L70B50 50.000h
Regulación	No
Driver	Externo
Instalación	Suspendida/ Empotrada
T° de Operación	-10°C a 25°C
Grados de apertura	120°

DIMENSIONES

Potencia (W)	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (Kg)
36	600	600	12	2,4
72	1200	600	12	4,9



FOTOMETRIA

