

Downlight led

DESCRIPCIÓN

Downlight, circular de 7W con Reflector de 38° para una mayor uniformidad, cerramiento con cristal y regulación de posicionamiento



TABLA DE RESUMEN



Referencia	Potencia (W)	Flujo Max. luminaria (lm)	T° de color CCT (K)
HO-IN-DL7W-CW	7 W	600	6000
HO-IN-DL7W-W	7 W	600	4000
HO-IN-DL7W-WW	7 W	562	3000

CARACTERISTICAS

Material	Aluminio
Difusor	Transparente
Acabado	Blanco
Indicé de protección	IP 20
Riesgo retiniano	GR0
Voltaje	220-240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	>0,95
Clase de aislamiento	Clase II
CCT	6000/ 4000/ 3000
CRI	>80
Eficacia luminosa	Hasta 85 lm/W
Vida útil	L70B50 40.000h
Regulación	No
Driver	Exterior
Instalación	Empotrada
T° de Operación	-10°C a 25°C
Grados de apertura	38°

DIMENSIONES

Potencia (W)	Diámetro (mm)	Diámetro emp. (mm)	Alto (mm)	Peso (Kg)
18W	90	75	35	0.2



FOTOMETRIA

