

Downlight led

DESCRIPCIÓN

Downlight, de superficie, redondo, con un grado de apertura de 120° para una mejor uniformidad.
Downlight de alta tecnología con CCT ajustable
Fabricada en metal con acabados en color madera y difusor opal



TABLA DE RESUMEN


Referencia	Potencia (W)	Flujo Max. luminaria (lm)	T° de color CCT (K)
HO-PL-BI-18W-01	18 W	1800	6000/4000/3000 K
HO-PL-BI-18W-03	18 W	1800	6000/4000/3000 K

CARACTERÍSTICAS

Material	Aluminio
Difusor	Opal
Acabado	Blanco / Madera
Indicé de protección	IP20
Riesgo retiniano	GR0
Voltaje	220-240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	>0,95
Clase de aislamiento	Clase II
CCT	Ajustable
CRI	>80
Eficacia luminosa	Hasta 79 lm/W
Vida útil	L70B50 40.000h
Regulación	No
Driver	Exterior
Instalación	Superficie
T° de Operación	-10°C a 25°C
Grados de apertura	120°

DIMENSIONES

Potencia (W)	Diámetro (mm)	Diámetro cerco (mm)	Alto (mm)	Peso (Kg)
18W	300	16	50	0.45



FOTOMETRIA

